

## KAMLOK HOCHDRUCK HEBELARMKUPPLUNG

Mutterteile mit Schlauchtülle

Artikelnummer: SKK...T

Typgröße	DN	Gewicht	Art. Nr.
150 = 1 1/2"	40	0,64 kg	SKK 150 T
200 = 2"	50	0,99 kg	SKK 200 T
200 = 2"	40	1,36 kg	SKK 200/150 T

### Beschreibung:

- Hochdruck-Ausführung, Kopfmaße nach US-Mil-Norm (C-27487) bzw. DIN EN 14 420-7
- Wesentlich verstärkte Gehäuse im Vergleich zu Standard-Kamlok, Temperaturbereich -40°/+95°C
- Feinguss-Hebel mit gesichertem Hochdruckstift, Hebelsicherung mit robuster Kette und Sicherungsstift
- TÜV-geprüft für 60 bar Betriebsdruck bei 2,5-facher Sicherheit (Prüfdruck 150 bar) für flüssige Medien
- Spezialkupplungen für den Beschneigungsanlagen, oder div. Hochdruckanwendungen mit flüssigen Medien

Material: Edelstahl 14.401

Dichtung: Perbunan

Norm: MIL/DIN

Gewinde: ISO228/DIN2999

