

Kleinkran Serie 110 Pritschenkran 1,1 mt

Kleinkran ML110 – hydraulische oder elektrohydraulische Ausführung
 Artikelnummer: HZI-MINI110



Technische Daten	110.1	110.2	110.3
Traglastmoment (KNm)	10	10	10
Schwenkbereich (°)	330	330	330
Erforderliche Ölmenge (l/min)	4 – 6	4 – 6	4 – 6
Max. Betriebsdruck (bar)	200	200	200
Hydraulischer Kran (kg)	105	125	155
Elektrohydraulischer Kran (kg)	125	145	175
Stützbeinträger + 2 Stützen (kg)	58 – 62	58 – 62	58 – 62
Grundrahmen + 2 Stützen (kg)	40 – 88	40 – 88	40 – 88

Inklusive

15 Liter Öltank für die hydraulische Version ERH Elektroaggregat mit 5 Liter Öltank für die elektro-hydraulische Versionen ERS 12/24V (inkl. Anschlusskabel zur Batterie) Zugankersatz, Muttern und Kontermuttern Fettkartusche für das Schneckengetriebe Ventilblock 4 Funktionen

Optionen (Aufpreis)

Schnellklemmplatte mit Stützbeinsatz Grundrahmensatz mit einem hydraulischem und einem mechanischen Stützbein (fest oder schwenkbar) Proportional Fernbedienung per Kabel oder Funk Elektrische Winde 12 V mit 300 kg Hubkraft (nur für ML 110.1 & ML 110.2)

Weitere Informationen zu MAXILIFT Ladekränen finden Sie unter:

www.maxiliftcrane.com

