



## small loading crane type 150 flatbed truck mounted crane 1,5 mt

small crane ML150 - hydraulic or electro-hydraulic version  
Item number: HZI-MINI150

Technische Daten	150.1	150.2	150.3
Traglastmoment (KNm)	14	14	14
Schwenkbereich (°)	330	330	330
Erforderliche Ölmenge (l/min)	6 – 8	6 – 8	6 – 8
Max. Betriebsdruck (bar)	210	210	210
Hydraulischer Kran (kg)	165	175	185
Elektrohydraulischer Kran (kg)	185	195	205
Stützbeinträger + 2 Stützen (kg)	58 – 62	58 – 62	58 – 62
Grundrahmen + 2 Stützen (kg)	64 – 88	64 – 88	64 – 88

### Inklusive

15 Liter Öltank für die hydraulische Version ERH Elektroaggregat mit 11 Liter Öltank für die elektro-hydraulische Versionen ERS 12/24V (inkl. Anschlusskabel zur Batterie) Zugankersatz, Muttern und Kontermuttern Fettkartusche für das Schneckengetriebe Ventilblock 4 Funktionen

### Optionen (Aufpreis)

Grundrahmensatz mit einem hydraulischem und einem mechanischen Stützbein (fest oder schwenkbar) Grundrahmen mit zwei hydraulischen Stützbeinen (fest oder schwenkbar) Proportional Fernbedienung per Kabel oder Funk Hydraulische Winde mit 500 kg Hubkraft (nur für Version H)

Weitere Informationen zu MAXILIFT Ladekränen finden Sie unter:

[www.maxiliftcrane.com](http://www.maxiliftcrane.com)



		150				
		150.1				
m	kg	1,14	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1300	700	480	350	250	
kg	990	700	480	350	250	
		150.2				
m	kg	1,14	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1300	700	480	350	250	
kg	990	700	480	350	250	
		150.3				
m	kg	1,21	2,14	3,06	4,00	5,00
kg	1230	670	470	350	250	
kg	990	670	470	350	250	

BLAU Reichweite hydraulisch (Standardausstattung)  
BLAU Reichweite manuell (Standardausstattung)  
GELB Reichweite manuell (Zusatzausstattung)

